

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2020-000

1 - Itens da Licitação

1 - "mouse"

Descrição Detalhada: "mouse", tipo: usb óptico, modelo: padrão microsoft, aplicação: microcomputador, características adicionais: compatível com mac g3 e g4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 1.539,50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (50)

2 - Teclado microcomputador

Descrição Detalhada: Teclado microcomputador, tipo: padrão, tipo conector: usb, conectividade: com fio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 539,08

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (25)

3 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador de Tensão 1000va. Moldado em plástico antichama, é produzido segundo o padrão de qualidade ISO 9001:2008 e atende à norma de segurança e desempenho NBR 14373:2006 da ABNT. Potência: 1000 VA. Protege seus equipamentos contra os principais problemas existentes na rede elétrica: Ruído de rede elétrica; Sobretensão de rede elétrica; Subtensão de rede elétrica; Surtos de tensão na rede; Correção de variação da rede elétrica por degrau. Filtro de linha interno: atenua os ruídos provenientes da rede elétrica, aumentando o nível de proteção aos equipamentos conectados. Possui 6 tomadas de saída espaçadas facilitando a conexão de equipamentos sem obstruir a tomada ao lado. Permite a troca do fusível. Especificações. Técnicas - Topologia: Estabilizador de tensão. Potência: 1000 VA ou W. Tensão entrada: Monovolt 115/127V~. Tensão saída: 127V~. Fator de potência de saída: 1. Conexão de entrada: Plugue NBR 14136. Conexão de saída: 6 tomadas NBR 14136. Filtro de Linha. Comprimento do cabo de força: 1,80 metros. Garantia: 1 ano. Demais especificações conforme Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 7.031,67

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (50)

4 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Adaptador USB para HDMI - Cabo Adaptador USB para HDMI para converter a porta USB 3.0 do computador ou notebook em uma porta HDMI permitindo transmitir som e imagem de alta qualidade com resolução Full HD 1080p. O adaptador possui tecnologia Plug and Play que possibilita a instalação sem há necessidade de Drivers, sendo uma excelente opção para você que deseja transmitir conteúdos em uma TV ou Monitor que possua saída HDMI. Especificações Técnicas: Modelo: USB para HDMI. Compatibilidade: Notebook e Computador (PC). Cor: Branco. Tamanho aproximado do Cabo: 25cm. Conexão de Entrada: USB 3.0 (1980x1080) compatível com Usb 2.0. (800x600). Conexão de Saída: HDMI. Compatibilidade: Windows 7, 8 e 10. Resolução HDMI Máx: 1080p / 60hz. Taxa de Transferência Máx: 5,0 Gbps. Saída Ddc No .: 5volts P-P (Ttl). Corrente De Funcionamento: 300ma. Temperatura De Trabalho: 0 A 70 Temperatura De Funcionamento: -15 ~ 55. Alimentado Por Usb3.0, Baixo Consumo De Energia. Tamanho aprox: 60,2 X 38 X 15mm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 1.094,77

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (10)

5 - Memória em disco

Descrição Detalhada: HD (Disco Rígido) para servidor HP Pro Liant DL385GL 718160-B21. Capacidade: mínimo 1 TB. Interface: SAS, 6GBPS, DP 10k, DP 2,5 Inch wTray, +12V 0.4A +5V 0.8A. Garantia: 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 7.971,75

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (3)

6 - Memória em disco

Descrição Detalhada: HD Interno - 1TB - Disco Rígido Interno Sata III (HD Interno para Microcomputador Desktop) - Velocidade de rotação: 7200rpm, Capacidade: 1Terabyte, Interface: SATA 3, Transferência: 6 Gb/s, Cache: 64 MB, Latência média: 4,16 ms, Alimentação: corrente de partida máxima, DC: 2.0 amps.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 14.989,50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (50)

7 - Memória em disco

Descrição Detalhada: HD WD Purple Surveillance, 2TB, 3.5, SATA - WD20PURZ - Especificações - Capacidade: 2TB. Fator de forma: 3.5 polegadas. Formato avançado cumpre as normas RoHS. Recursos do produto: Câmera suportadas: Até 64. Número máximo de compartimentos para unidades suportado: 8. Desempenho: Cache: 64 MB. Classe de desempenho: Classe de 5400 RPM. Taxa de transferência da interface (máx): Buffer para host: 6 Gb/s. Host para/desde drive (mantido): 145 MB/s. Confiabilidade/Integridade dos dados: Ciclos de carga e descarga: 300.000. Carga de trabalho nominal anualizada: 180 TB/ano. Erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos: <1 em 10. Gerenciamento de energia: Leitura/Gravação: 4,4. Ocioso: 4,1. Standby e dormindo: 0,4. Especificações ambientais: Temperatura (°C na base da unidade): Em operação: 0 a 65. Fora de operação: -40 a 70. Choque (Gs) Funcionamento (2ms, leitura/gravação): 30. Operacional (2ms, leitura): 65 Fora de operação (2 ms): 250. Acústica (dBA). Ocioso: 23. Seek (média): 24

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 3.110,40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (6)

8 - Memória em disco

Descrição Detalhada: HD Cartão de Memória SSD - Capacidade de armazenamento 240 GB. Velocidade de transferência de dados: 6Gbps. Compatível com os Sistemas Operacionais: Windows 7; Windows Vista; Windows XP; Windows 2000; Mac OS X V10.5x+; Linux V.2.6x+. Especificações Técnicas: Formato: 2,5". Interface: SATA 3.0 (6Gb/s), compatível com versões anteriores (SATA 2.0 - 3Gb/s). Transferência de Dados: 535Mb/s para Leitura. 440Mb/s para Gravação. Confiabilidade: SSD. Consumo médio de energia: 0,16W. Dimensões máxima aproximadas: Altura: 6,90 cm. Espessura: 0,70 cm. Largura: 10 cm. Peso: 60g. Referência: Igual ou superior Cartão de Memória SSD Sandisk Plus 2.5" 240 GB SATA III 6 GB/s SDSSDA-240G.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 4.280,20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (20)

9 - Cabo fibra ótica

Descrição Detalhada: Cabo fibra ótica, tipo: duplex, quantidade fibras: 2 un, revestimento externo: termoplástico de pvc antichama, características adicionais: com conectores lc,lc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 1.569,50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (25)

10 - Transceptor conversor cabo fibra ótica

Descrição Detalhada: Transceptor conversor cabo fibra ótica, padrão: sfp, taxa transmissão: 1000 base sx, tipo conector: lc sem adaptadores externos, taxa recepção: 1000 base-sx, características adicionais: interface mini-gbic

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 26

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 3.550,30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (26)

11 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Módulo SFP Bi-Direcional WDM 1000Base-BX. Suporta tecnologia WDM Bi-Direcional, utilizando um único fio de fibra, reduzindo os custos. Padrões e Protocolos: IEEE 802.3z, CSMA/CD, TCP/IP. Comprimento da Onda: TX: 1550nm / RX: 1310nm. Fonte de Energia: 3.3V. Segurança e Emissão: FCC, CE. Cabo: Fibra de modo único. Tipo de Fibra: Modo único 9/125 um. Comprimento Máximo do Cabo: 10Km. Taxa de Dados: 1.25Gbps. Tipo de Porta: LC/UPC. Compatível com equipamentos utilizados no campus. Referência: Igual ou superior Módulo SFP Bi-Direcional WDM 1000Base-BX TL-SM321A - Padronização de rede já implantada.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 2.752,20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (10)

12 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Módulo SFP Bi-Direcional WDM 1000Base-BX. Suporta tecnologia WDM Bi-Direcional, utilizando um único fio de fibra, reduzindo os custos. Padrões e Protocolos: IEEE 802.3z, CSMA/CD, TCP/IP. Comprimento da Onda: TX: 1310nm / RX: 1550nm. Fonte de Energia: 3.3V. Segurança e Emissão: FCC, CE. Cabo: Fibra de modo único. Tipo de Fibra: Modo único 9/125 um. Comprimento Máximo do Cabo: 10Km. Taxa de Dados: 1.25Gbps. Tipo de Porta: LC/UPC. Compatível com equipamentos utilizados no campus. Referência: Igual ou superior Módulo SFP Bi-Direcional WDM 1000Base-BX TL-SM321B. Padronização de rede já implantada.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 1.577,31

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (7)

13 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Terminador Óptico - Acessório utilizado para terminação óptica, fazendo a transição, entre o cabo e a extensão óptica, através de emenda por fusão. Fixado em parede, com capacidade igual ou superior à 6 fibras. Estrutura em aço SAE 1010 de 1,2mm. Bandeja metálica interna para acomodação da fibras emendadas. Caneleta para fixação dos protetores de emenda. Protetores de emenda. Tampa para fechamento em aço SAE 1010 de 1,2mm. Abraçadeiras para amarração de cabo e das extensões ópticas. Kit de parafusos para fixação na parede. Pintura: Epoxi, bege, grafite ou preto. Dimensões aproximadas: 95x175x33 (mm).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 1.035,60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (20)

14 - Fibra optica de equipamento de comunicacao

Descrição Detalhada: Cabo de Fibra Óptica Monomodo, com 12 fibras (6 pares) - Cabo óptico adotado para uso externo e interno deverá ser tipo "loose", composto por fibras ópticas monomodo 9/125, com revestimento primário em acrilato, protegidas por tubo de material termoplástico. Fibra terá seguir o padrão de tracionamento AS80 ou ASU80, autossustentável. A unidade básica e o elemento de tração (dielétrico) deverão ser revestidos por material termoplástico especial para uso interno e externo na cor preta. Cabo monomodo em 12 fibras. Apresentar Certificação Anatel. Possuir resistência e raios ultravioleta e umidade. Possuir impressora na capa externa nome do fabricante, marca do produto, data de fabricação, gravação sequencial métrica (em sistema de medida internacional SI). Bobina de Fibra Óptica 2500 Metros. Demais características de acordo com a norma ABNT NBR 14772. Autossustentável. Referência: CFOA-SM-12FO. Compatível com equipamentos utilizados no campus. Padronização de rede já implantada.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 7.613,33

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (2000)

15 - Peça , acessório - fibra óptica

Descrição Detalhada: Alicate Decapador de Fibra Óptica. Projetado com 3 furos para decapar fibra óptica em 3 posições: 900, 250 e 125 microns. Decapa Nylon e Acrilato, utilizado em pigtail e fibra nua Monomodo ou Multimodo. Utilizado na preparação de emendas de fibras ópticas, com parafuso para regulagem do furo, remove o revestimento de acrilato antes da clivagem e é mola para controle da pressão exercida no cabo. Possui formato ergonômico, proporcionando um maior conforto ao instalador. Trava de segurança que mantém as lâminas de decapagem fechadas quando estão fora de uso Especificações Técnicas - Tipo: Alicate Decapador para Fibra. Dimensões aprox.: 6.38". 03 Furos: 900, 250 e 125 microns. Aplicação: Nylon e Acrilato. Parafuso para regulagem. Cabo Emborrachado. Dimensões aprox.: Comprimento: 16,2 cm Peso: 100 g

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 352,86

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (3)

16 - Peça , acessório - fibra óptica

Descrição Detalhada: Decapador de Cordão Óptico. Decapador de Cordão Óptico. Utilizado para retirar, com precisão, o revestimento externo de cordões ópticos de 1,6mm a 3mm. O decapador possui diversas posições no mordente, possibilitando ampla utilização. Alicate Cortador e Decapador de Fios. Awg: 10 a 24. De 2 a 0.6 mm. Fácil usabilidade. Fabricado em material de alta qualidade que proporciona excelente desempenho. Muito resistente e de ótima durabilidade. Ferramenta ergonômica que garante menos esforço e maior rapidez no manuseio. Especificações Técnicas - Cortador e Decapador: Awg: 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24. Mm: 2 / 2.6 / 2.0 / 1.6 / 1.3 / 1.0 / 0.8 / 0.6. Cor: Amarelo. Referência: igual ou Superior Alicate Decapador De Fios 10 A 22 Awg - 2 A 6mm Ht5021.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 220,59

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (3)

17 - Peça , acessório - fibra óptica

Descrição Detalhada: Tesoura para Corte de Kevlar - A tesoura para corte de kevlar é indicada para corte de fibra aramida (kevlar). Possui maior durabilidade que tesouras convencionais devido a qualidade da lâmina de corte. Ferramenta específica para corte de fios de aramida encontrados em cabos e cordões de fibra óptica. Possui lâminas serrilhadas de alto corte e muito duráveis que permitem o corte correto e preciso do Kevlar nos cabos. Conta com um formato apropriado proporcionando um maior conforto ao instalador. Especificações - Material das alças: Plástico flexível. Material das lâminas: Liga de aço carbono HRC 60~62. Dimensões aprox.: 15 cm X 8 cm (A X L) Peso aprox.: 65g.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 164,49

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (3)

18 - Caneta ótica

Descrição Detalhada: Caneta visualizadora de falhas. Utilizado para medição em fibras ópticas Monomodo Ou Multimodo. Caneta laser visualizadora de falhas em fibra óptica 10 Mw, projetada especialmente para uso em campo, para equipe que precisa de uma ferramenta eficiente e econômica para o rastreamento da fibra óptica. Possui manuseio simples e fácil identificação de Ruptura da fibra, encontrando os pontos de Interrupção, conexões pobres, flexão ou fissuras em cabos de fibra óptica. Acompanha capa protetora com suporte para cinto em nylon. Utilizado para medição em fibras Monomodo ou Multimodo. Especificações - Tipo de laser: Fp-Ld. Comprimento de onda (nm): 650 ± 10. Potência de saída: (mW) 10. Faixa do Laser (Km): 10 a 12. - Modalidade de Trabalho: Modulação Cw ou modulada. Alcance do Laser: 10 a 12 Km. Pilhas alcalinas potência: duas 1.5V Aa. Temperatura de funcionamento: -10 ~ +45. Temperatura de armazenamento: -40 ~ +70. Dimensões aprox.: 18cm (C) x 1,5cm (L). Peso aprox.: cerca de 120 g. Saída conector de 2,5 mm adaptador universal. Frequência de modulação 2-3.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 396,40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (2)

19 - Alça pré-formada distribuição

Descrição Detalhada: Alça pré-formada distribuição, aplicação: cabo elétrico nú cobre, material: aço carbono, seção cabo de cobre: 25 mm2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 160

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 2.955,20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (160)

20 - Conector cabo par trançado

Descrição Detalhada: Conector cabo par trançado, tipo: macho, modelo: rj45, quantidade vias: 8, categoria: 6, aplicação: para cabo utp

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 800

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 1.304,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (800)

21 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo rede computador, material revestimento: pvc - cloreto de polivinila anti-chama, material condutor: cobre eletrolítico, tipo condutor: trançado flexível, tipo cabo: patch cord, cor: azul, padrão cabeamento: gigalan, características adicionais: conectorizado, categoria: 6, comprimento: 1,5 m, conector: rj-45

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 590,20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (20)

22 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Patch Cord u/UTP Gigalan Cat 6 - T568a - 3 metros. Características mínimas: Cor: Azul. Tipo de Conector: RJ-45 em ambas as portas. Tipo de Cabo: U/UTP CAT.6. Tipo de Condutor: Cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 filamentos de diâmetros nominal de 0,20mm, isolamento de poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama. Suporte de Protocolos: IEEE 802.3, 1000BaseT, 1000BaseTX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial e os protocolos LAN anteriores. Classe de Flameabilidade: CM, CMR, LSZH-1 ou LSZH. Quantidade de Pares: 4 pares, 24AWG. Material de Contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µin(1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel. Material do Corpo do Produto: Termoplástico transparente protetora (boot) injetadas para evitar "fadiga no cabo" em movimentos na conexão e que evitem a desconexão acidental da estação, dimensional ao conector RJ45 plug e sua estrutura evita a fadiga por ser sobreposta a trava do plug. Não propagante a chama UL 94V-0. Padrão de Montagem: T568A/B ou Cros-over. Quantidade de Ciclos: 750 RJ-45. Demais especificações conforme Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 710,80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (20)

23 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo rede computador, material revestimento: pvc - cloreto de polivinila anti-chama, material condutor: cobre, bitola condutor: 24 awg, tipo condutor: par trançado, tipo cabo: utp 4 pares padrão tia 568a, características adicionais: cabo montado de 5 metros, categoria: 6, aplicação: rede de comunicação de dados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 630,75

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (15)

24 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo rede computador, material revestimento: pvc - cloreto de polivinila anti-chama, material condutor: cobre, bitola condutor: 24 awg, tipo condutor: 4 pares, tipo cabo: par trançado, cor: amarela, características adicionais: marcação sequência métrica, norma,ansi,tia,eia-, categoria: 6, comprimento cabo: 305 m, aplicação: rede estruturada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Caixa 305,00 M

Valor Total (R\$): 4.158,36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (6)

25 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita adesiva, material: polipropileno transparente, tipo: rotuladora, largura: 12 mm, comprimento: 8 m, cor: branca, aplicação: rotulador eletrônico marca brother, características adicionais: laminada, impressão na cor preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 1.606,20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (20)

26 - Limpador contato elétrico,eletrônico

Descrição Detalhada: Limpador contato elétrico,eletrônico, aplicação: limpeza componentes elétricos, apresentação: aerosol, características adicionais: fácil evaporação, não condutor,inflamável, sem cfc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Frasco 300,00 ML

Valor Total (R\$): 440,75

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (25)

27 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte alimentação, corrente alimentação: 4 a, compatibilidade: notebook, tensão saída: 19 v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 628,10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (10)

28 - Peça , acessório - impressora , copiadora

Descrição Detalhada: Peça , acessório - impressora , copiadora, características adicionais: original, tipo 2: rolete de borracha, referência 2: 8473.30.99, aplicação 1: impressora kodak i1150,i2800

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Valor Total (R\$): 1.709,16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (4)

29 - Cartucho toner impressora hp

Descrição Detalhada: Cartucho toner impressora hp, tipo cartucho: original, cor: preta, referência cartucho 2: cf283a

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 1.818,60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (60)

30 - Cartucho toner impressora hp

Descrição Detalhada: Cartucho toner impressora hp, tipo cartucho: original, cor: preta, referência cartucho 2: cf280x

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 1.737,90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (30)